

# SB-90NC



SBC-90NC(SK-2TVA 付)／真空式コンパム仕様

## 特長

1. 取代の多い片肉レンズや表面硬化したプレスレンズなどを、粗加工と仕上げ加工がワンチャックで可能な優れた機能を持つ、霜降り対策にも最適なNC加工機です。
2. 設定が簡単にできる。
3. 角度物、特に90度落としのレンズなどを加工する場合、任意に速度を調整することが可能なため、ピリ・カケが非常に少ない。
4. 補助面取りは非接触で行われるため、レンズの肉厚が薄く、径の違うホルダーを使ってもレンズが割れる心配がない。
5. 特殊カバーを使用しているため、加工中のオイルミストが飛散しにくい。
6. 反射式顕微鏡や透過式顕微鏡を取り付けることも可能。  
(オプション:左写真参照)

\* 真空式・変形式もあります。

## 機械仕様

加工し得るレンズの寸法	φ1~90mm
レンズ軸回転数	任意
(高速心出時)	0~300r.p.m.)
レンズ軸往復速度	任意
レンズ軸受台移動量	0~30mm ステッピングモータ DC2.27V-1.4A
砥石軸回転数	2000~5000r.p.m.
砥石台移動量	任意 ステッピングモータ DC4.37V-1.4A
使用砥石の寸法	φ150mm(~φ170mm)
レンズ軸モーター	200V-200W サーボモーター
砥石モーター	200V-400W-2P
クーラントポンプモーター	200V-60W
機械容量	900W-900D-1700H
重量	450KG
タンク容量	30L

※仕様などの記載事項及び外観は、製品改良のためお断りなく変更することがありますのでご了承ください。  
The specification described are subject to change for improvements without notice.

■製造元 (MANUFACTURER)



株式会社 齋田精機製作所

SAIDA SEIKI CO., LTD.

〒154-0005 東京都世田谷区三宿1丁目10番4号  
TEL: (03) 3413-0330 FAX: (03) 3413-1335

No.10-4, Mishuku 1-chome, Setagaya-ku,  
Tokyo 154-0005, JAPAN